

BETOLINE Stele

- Betonwerkstein-Stele
- Herstellung in Manufaktur
- Oberfläche Sichtbeton glatt
- einschichtig
- Rückseite sauber geglättet
- Kanten 3 mm gefast
- mit UV-beständigen Farbpigmenten
- keine Lastannahme
- keine Versetzhilfen in sichtbaren Bereichen




Höhe x Länge	<ul style="list-style-type: none">- 55 x 40 cm- 80 x 40 cm- 105 x 40 cm- 130 x 40 cm- 155 x 40 cm- 180 x 40 cm- 205 x 40 cm- 230 x 40 cm- 255 x 40 cm
Wandstärken	<ul style="list-style-type: none">- 8 cm- 12 cm
Farben	<ul style="list-style-type: none">- Hellgrau- Dunkelgrau- Beige
Technische Hinweise	<ul style="list-style-type: none">- Gartengestaltungselement aus Beton nach DIN EN 13198
Lieferhinweise	<ul style="list-style-type: none">- Lieferung paketiert- Lieferung ausschließlich auf Paletten
Hinweis für die Planung	<ul style="list-style-type: none">- weitere Abmessungen als auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage- beidseitig in Sichtbeton glatt als auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage- Jedes handgefertigte BETOLINE Produkt ist auf Grund des natürlichen Werkstoffs Beton ein Unikat. Geringfügige Unterschiede in Farbe, Struktur und Textur sind charakteristisch. Ausblühungen oder sichtbare Porenanhäufungen sind kein Mangel. Die Lichtbeständigkeit variiert je nach Farbe. Unterschiede in der Oberflächenercheinung, die die Gebrauchsfähigkeit der Produkte nicht beeinträchtigen, sind zulässig. <u>Merkblatt Sichtbeton und FDB-Merkblatt Nr. 1: Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton.</u>- Wegen unterschiedlicher Herstellungsverfahren weichen Oberflächenbeschaffenheit und Farbgebung der BETOLINE-Produkte untereinander ab. Eine Farbgleichheit zwischen den Produkten ist technisch nicht zu gewährleisten.

Besondere Hinweise zur Nachhaltigkeit

- mit CSC-Zertifizierung nach GOLD-Status für nachhaltiges Wirtschaften in der Betonindustrie und deren Lieferkette
- aus klimaneutraler Produktion unter Verwendung von 100% Ökostrom (Nachweis über CCF Zertifizierung)
- Beton unter der Verwendung von klinkerreduzierten Zementen

Einbauhinweise

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- siehe wichtige Herstellerhinweise zu Sichtbetonbauteilen sowie zur Nachbehandlung/Pflege von Sichtbetonoberflächen
- Die Stele ist mit geeignetem Gerät (Versetzzange, Vakuumgerät o.ä.) ohne Versetzspuren an den sichtbaren Seiten einzubauen. Auf einen Fugenabstand von mind. 3 bis 5 mm ist zu achten. Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an den Kanten zu vermeiden.
- Stelen sollten ausschließlich als freistehender Sichtschutz oder niedrige Beeteinfassung eingesetzt werden. Sie dienen nicht als Hangbefestigung. Stelen sollten zu einem Drittel ihrer Höhe einbetoniert werden.



KLOSTERMANN

Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49
Mail: info@klostermann-beton.de



**klimaneutrale
Produktion**
zertifiziert durch myclimate seit 2016