

## MASSIMO® LIGHT

---

### Produktspezifische Merkmale

- Großformatplatte aus selbstverdichtendem Beton
- Oberfläche Sichtbeton fein strukturiert
- ohne Fase
- ohne Abstandhalter
- bei fachgerechter Verlegung 100 x 100 x 6 cm Pkw befahrbar, 100 x 50 x 6 cm aus statischen Gründen ausschließlich begehbar

### Abmessungen

- Rastermaße: 100 x 100 cm  
50 x 100 cm
- Dicke: 6 cm

### Farben

- Sichtbeton Hellgrau, Sichtbeton Dunkelgrau und Sichtbeton Beige

### Technische Hinweise

- Platten aus Beton nach DIN EN 1339, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

### Lieferhinweise

- Lieferung paketiert
- Lieferung ausschließlich auf Einwegpaletten
- Für den sicheren Transport der hochwertigen MASSIMO LIGHT Platten haben wir ein gut durchdachtes Verpackungssystem entwickelt. Jedes Paket erhält zum Schutz der Platten 32 (100/100 cm) bzw. 64 (100/50 cm) Stapelecken. Diese sind wieder verwendbar und sollten zum Schutz der Umwelt nicht entsorgt, sondern nach telefonischer Abstimmung mit uns für die Abholung bereitgestellt werden.

### Hinweise für die Planung

- Jede handgefertigte MASSIMO LIGHT Platte ist auf Grund des natürlichen Werkstoffs Beton ein Unikat. Geringfügige Unterschiede in Farbe, Struktur und Textur sind charakteristisch. Ausblühungen oder sichtbare Porenanhäufungen sind kein Mangel. Die Lichtbeständigkeit variiert je nach Farbe. Unterschiede in der Oberflächenerscheinung, die die Gebrauchstauglichkeit der Produkte nicht beeinträchtigen, sind zulässig. Merkblatt Sichtbeton und FDB-Merkblatt Nr. 1: Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton.
- Wegen unterschiedlicher Herstellungsverfahren weichen Oberflächenbeschaffenheit und Farbgebung unserer MASSIMO LIGHT-|MASSIMO GRANDE-|MASSIMO-|Betoline RB-Produkte ab. Eine Farbgleichheit zwischen den Produkten ist technisch nicht zu gewährleisten.

### Einbau und Verlegung

- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- für den Einbau empfehlen wir die Verwendung eines Vakuum-Verlegegerätes
- Die verlegten Platten sind vorsichtig mit einem Gummihammer einzuklopfen.
- Empfehlung Fugenmaterial: Splittsande/Kiessande 0,5/2 mm
- siehe wichtige Herstellerhinweise zu Sichtbetonbauteile sowie zur Nachbehandlung/Pflege von Sichtbetonoberflächen